

サンパール荒川 小ホール 照明機材リスト

※1回路2Kw迄

サス・パトン		備考
1サス(手引き)	20C型8回路 (500Wフレネル×9台・500W凸×4台)	純直切替可能回路:⑧
2サス(手引き)	20C型8回路 (500Wフレネル×9台・500W凸×4台)	純直切替可能回路:⑧
UH(手引き)	200W×9灯 4回路 (77・59・22・40)	
LH(移動式)	130W×12灯 3回路 (77・59・22)	舞台裏通路立てかけ
固定パトン	20C型4回路 (500W凸×4台)	昇降無し
ボーダーライト(手引き)	150W×9灯 4回路 (72・78・W・W)	D/L切替SWあり
フロア	20C型FC①～⑨ 下・上バラ (FC①～③は迫)	純直切替可能回路:①④⑨
フロント	20C型2回路 (500Wフレネル×下上各4台)	下上回路共通(上段/下段)
シーリング(電動)	20C型8回路 (500Wフレネル×10台(5台2色バンドア付)・650Wソースフォー50° ×4台)	

機材	型番	メーカー	ワット数	重量	数量	備考
フレネルレンズスポット	FS-6	松村電機	500W	4.7Kg	18	サス常設
					10	シーリング常設 ×10バンドア付
					8	フロント常設(下段4台バンドア付)
					1	
凸レンズスポット	CS-6	松村電機	500W	6.2Kg	12	サス、仮設パトン常設
					2	
ソースフォー50°	S4-450	ETC	650W	7.5Kg	4	シーリング常設 ×4アイリス付
スピナー	応用工学	応用工学	100V300W		4	
マシンスポット	PIS		1000W		2	
ディスクマシン	MDE	松村電機			2	雲2・雨1・雪2・炎2
先玉	MOL-4				2	
オーロラマシン	DF-4	松村電機	500W		2	
ストロボ	SCM-64-DMX	(株)TSJ ダイバーストロボキャノンHP			1	DMX制御
ミラーボール	MB240R-S				1	モーター内臓φ300mm
クセノンピン	XPS-701SR/e	USHIO	700W		2	調整室
ハロゲンピンスポット	MP-6L II	松村電機	1000W		3	調整室
スタンド	三つ足2段				2	
	キャスター付き				2	
ボーダーハンガー					5	
自在ハンガー					5	
ハンガー(白)					3	
シート枠	6インチ(黒)				28	
	6インチ(白)				8	
	ボーダー用				27	

ケーブル	数量	備考
20C型 2m	7	LH用3本含む
5m	13	
2又	5	
20C-30C	10	短つなぎ
20C-平行	4	3芯・ブレーカー付き
平行3芯	2	
C-20C	2	調整室
DMX信号線 (5Pin)	2m	2
	5m	2
	10m	2
	18m	1

調光卓	
【 松村電機 F105 II 】	
プリセットフェーダー	60本×2段
サブフェーダー	20本×50ページ
記憶シーン	1000シーン
チェイス	50パターン99ステップ
外部記憶	FDD(COMOS,JASCII) / USB(JASCIIのみ)

遠方操作卓	
本体(フェーダー10本) ×1	
ADUケーブル	5m×1・15m×1
SUBケーブル	5m×1・15m×1